

# Sollevatori fissi F 145 - F 145 / B

### Certificazioni e brevetti – Certifications and Patents

- Directive 93/42/CEE Medical Device DM 321258/R
  Directive 2006/42/CE Machine Directive
  Directive 2004/108/EC EMC Electromagnetic Compatibility



### Fixed Pool Lift F 145 - F 145 B Sollevatore fisso F 145 - F 145 B

Il Sollevatore Fisso F145 permette, attraverso la sua struttura, di ancorarsi a terra mediante piastra con fissaggio di tasselli oppure piastra annegata in blocco di cemento di dimensioni 60x60x60 cm. Il sollevatore si adatta a piscine rialzate fuori terra di qualsiasi genere. La versione F145B si adatta a piscine a sfioro o a Skimmer oppure ad altre esigenze tipo barca, porti, banchine ecc.

Il Sollevatore può essere equipaggiato di sedile mobile ed indipendente o di imbracatura o altra struttura personalizzata.


The **F145** poolside lift can be fixed to the floor by means of its standard socket to be fixded by pins or by means of a socket to be concreted into the floor. In both cases the ground has to be prepared with a concrete block of 60x60x60 cm. This pool lift is recommended for any type of walled pool.


There is also a shorter version, **F145B**, which is suitable for skimmer or ground deck pools. It can also be used for boats, docks etc. This poolside lift can be equipped with a seat+transporter or a sling or other customized devices.




# | 1000 (F 145/B) | 1000 (F 145/B) | 1250 min | 1250 min | 1700 (F 145/B)

1300







### Dati/Materiali/Dotazioni

| Portatata massima<br>Corsa massima (senza supporto)<br>Tempo di discesa in acqua con carico<br>Tempo di risalita dall'acqua con carico<br>Peso in ordine di lavoro<br>Batteria<br>Tensione | 140 kg<br>1350 mm<br>40 sec<br>40 sec<br>63 kg<br>24 V<br>12 V |
|--|--|
| Centralina elettrica<br>Caricabatterie esterno   |  |
| Rotazione  | 360°   |
| Piastra di fissaggio a terra<br>Struttura in acciaio con trattamento di<br>verniciatura a polvere<br>TELECOMANDO   | 40 x 40 cm<br>zincatura e                                      |

## Features/Materials/Equipment

| Maximum capacity Max. arm travel (without support) Time of Down-lifting with weight Time of Up-lifting with weight Total weight Battery Power | 140 kg<br>1350 mm<br>40 sec<br>40 sec<br>63 kg<br>24 V<br>12 V |
|---|--|
| Electric box External battery charger Rotation Floor fixing plate Steeel structure: zinc coated and po<br>REMOTE CONTROL                      | 360°<br>40 x 40 cm<br>wder finished                            |